FK式ハンドホール



据付作業が安全でスピーディー！

特長

1 CR部材
●CR部材の取替によりSタイプ（簡易防水型）、Bタイプ（ボルト締型）、Lタイプ（回転ロック型）の鉄蓋への対応が可能です。
●化粧蓋取付は、CR部材を除きます。

2 鉄　蓋
●Sタイプ R-2、R-8、R-20　●Bタイプ R-2、R-8、R-20
●Lタイプ R-6･R-45
●標準は電気文字、別途その他の文字も鋳造出来ます。

3 ハンドホール本体
●全て T-20設計（除500型･350型）
●設計基準強度　30（N/㎟）

4 上部吊りフック
●コンクリート本体の吊り用としてご利用ください。
●CR部材の移動防止。

5 インサート
●12mmインサート埋込み、内装金物類が簡単に取付が出来ます。（200ピッチ4面に埋込み）

6 コンクリートノックアウト部
●鉄筋が無いので現地での穴あけが容易です。

7 掘　削
●現場打ちと比較し掘削幅が少なくてすみます。
●埋戻し、残土処理も少量になります。

8 下部吊りフック
●コンクリート本体の吊り用としてご利用ください。
●ケーブル引込用フックとしても利用できます。

9 凹凸嵌合（カンゴウ）
●右図の通り隙間がある為、エポキシボンドの接着力が有効に働き、強固に部材間が接合できます。（エポキシボンドは別売り）

10 水抜きドレン
●回転ロック式（Lタイプ）仕様のみ。
水抜きドレンは（VE16）Lタイプのみに付いています。



11 盗難防止用鎖
●6φ×600mm亜鉛メッキ製鎖。
（ステンレス製も対応可能）

設計条件

型式	荷重強度
FKハンドホール 350型	T-8
FKハンドホール 500型	T-10
FKハンドホール 600型	T-20
FKハンドホール 800型	T-20
FKハンドホール 900型	T-20
FKハンドホール 1000型	T-20
FKハンドホール 1200型	T-20

型式	荷重強度
FKハンドホール 1500型	T-20
通信用ハンドホールH5型	T-20
通信用ハンドホールH6型	T-20
ブロックマンホールM3型	T-20
ブロックマンホールM4型	T-20

※T-25対応については別途お問合せ下さい

型式選定表

(Sタイプ 簡易型 Bタイプ ボルト締型 Lタイプ 回転ロック型 Dタイプ 回転ロック(大阪市)型)

	型番	外径寸法(mm)	有効寸法(mm)	参考重量kg(鉄蓋含)	使用鉄蓋	備考
350型	FK･H3505	450□× 630	350□× 500	150	350 φ S タイプ	
500型	FK･H0555S	600□× 740	500□× 550	290	450 φ S タイプ	
	FK･H0555L	× 740	× 550	290	400 φ L タイプ	
	FK･H0555D	× 800	× 550	330	400 φ D タイプ	
600型	FK･H0606	720□× 860	600□× 600	605	S・B・L タイプ 600 φ	国土交通省仕様 H1-6
	FK･H0609	×1160	× 900	725		国土交通省仕様 H1-9
	FK･H0612	×1460	×1200	845		
	FK･H0615	×1760	×1500	965		
800型	FK･H0806	920□× 880	800□× 600	735	S・B・L タイプ 600 φ	
	FK･H0808	×1080	× 800	845		
	FK･H0809	×1180	× 900	895		
	FK･H0811	×1380	×1100	1005		
	FK･H0812	×1480	×1200	1055		
	FK･H0814	×1680	×1400	1165		
	FK･H0815	×1780	×1500	1215		
900型	FK･H0906	1040□× 880	900□× 600	960	S・B・L タイプ 600 φ	国土交通省仕様 H2-6
	FK･H0908	×1080	× 800	1090		
	FK･H0909	×1180	× 900	1185		国土交通省仕様 H2-9
	FK･H0911	×1380	×1100	1315		
	FK･H0912	×1480	×1200	1385		
	FK･H0913	×1580	×1300	1445		
	FK･H0914	×1680	×1400	1515		
	FK･H0915	×1780	×1500	1585		
	FK･H0916	×1880	×1600	1645		
	FK･H0917	×1980	×1700	1715		
	FK･H0919	×2180	×1900	1845		
1000型	FK･H1006	1160□× 920	1000□× 600	1295	S・B・L タイプ 600 φ	
	FK･H1008	×1120	× 800	1485		
	FK･H1010	×1320	×1000	1645		
	FK･H1011	×1420	×1100	1745		
	FK･H1012	×1520	×1200	1835		
	FK･H1014	×1720	×1400	1995		
	FK･H1015	×1820	×1500	2095		
	FK･H1016	×1920	×1600	2185		
	FK･H1018	×2120	×1800	2345		
	FK･H1019	×2220	×1900	2445		
	FK･H1020	×2320	×2000	2535		
1200型	FK･H1206	1400□× 950	1200□× 600	1925	S・B・L タイプ 600 φ	
	FK･H1208	×1150	× 800	2225		
	FK･H1209	×1250	× 900	2315		
	FK･H1211	×1450	×1100	2615		
	FK･H1212	×1550	×1200	2745		
	FK･H1214	×1750	×1400	3005		
	FK･H1215	×1850	×1500	3135		
	FK･H1218	×2150	×1800	3525		
	FK･H1220	×2350	×2000	3785		
1500型	FK･H1508	1740□×1230	1500□× 800	3670	S・B・L タイプ 600 φ	
	FK･H1511	×1530	×1100	4250		
	FK･H1513	×1730	×1300	4650		
	FK･H1515	×1930	×1500	5065		
	FK･H1518	×2230	×1800	5645		
	FK･H1520	×2430	×2000	6045		
ブロック マンホール	M3･ 700	2100×1300×1100	1800×1000× 700	※4375	S・B・L タイプ 600 φ	
	M3･ 900	2100×1300×1300	1800×1000× 900	※4500		国土交通省仕様 M3
	M3･1500	2100×1300×1900	1800×1000×1500	※6000		国土交通省仕様 M4
	M4･1500	2600×1600×1900	2300×1300×1500	※8300		
通信用 ハンドホール	H5･ 650	1000× 600× 900	800× 400× 650	※ 650	———	国土交通省仕様 H5
	H5･ 900	1000× 600×1150	800× 400× 900	※ 835		
	H6･ 900	1400× 800×1050	1200× 600× 900	※1290		国土交通省仕様 H6
	H6･1100	1400× 800×1250	1200× 600×1100	※1485		
	H6･1300	1400× 800×1450	1200× 600×1300	※1680		

※は鉄蓋重量は含まれておりません

寸法図

（単位:mm）

FK・H0606

平面図



側面図



	型　番	参考重量
上部材	600B2S	200kg
下部材	600B1	280kg

FK・H0609

平面図



側面図



	型　番	参考重量
上部材	600B2	320kg
下部材	600B1	280kg

FK・H0906

平面図



側面図



	型　番	参考重量
上部材	900B2S	285kg
下部材	900B1	550kg

FK・H0909

平面図



側面図



	型　番	参考重量
上部材	900B2	510kg
下部材	900B1	550kg

取扱地域 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所(P572)にお問い合わせください。

寸法図

(単位:mm)

FK・H1209

平面図



側面図



	型番	参考重量
上部材	1200B2S	930kg
下部材	1200B1	1,170kg

FK・H1212

平面図



側面図



	型番	参考重量
上部材	1200B2	1,450kg
下部材	1200B1	1,170kg

FK・H1515

平面図



側面図



	型番	参考重量
上部材	1500B2	2,540kg
下部材	1500B1	2,400kg

FK・HCR部材

平面図



側面図



型番	参考重量
CR	125kg

調整リング

平面図



側面図



	型番	参考重量
H-100	RH-100	75kg
H-150	RH-150	113kg